

SGG TIMELESS®
Sklo pro sprchové zástěny

Pokyny pro používání

OBSAH

1. Produkt

- 1.1 Životnost
- 1.2 Vady

2. Všeobecné pokyny

- 2.1 Detekce povlaku
- 2.2 Manipulace
- 2.3 Přeprava hotových tabulí skla
- 2.4 Vybalení
- 2.5 Montáž
- 2.6 Po montáži

3. Pokyny pro použití

- 3.1 Údržba a čištění
- 3.2 Po sprchování
- 3.3 Čištění
- 3.4 Doporučení pro čištění a údržbu

Produkt

1- Produkt

SGG Timeless je sklo s antikorozičním povlakem určené pro sprchové zástěny. Toto sklo se čistí výrazně snadněji, než běžná skla bez povrchové úpravy. Povlak na povrchu SGG Timeless je téměř neviditelný – SGG Timeless se podobá běžnému sklu.

1.1 Životnost

Materiál SGG Timeless splňuje kritéria odolnosti třídy A dle evropské normy EN 1096 (Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem) a je proto vhodný pro sprchové zástěny. Povlak SGG Timeless splňuje i přísné požadavky evropské normy EN 14428 pro použití ve sprchových zástěnách.

1.2 Vady

Povrchová úprava SGG Timeless také vyhovuje požadavkům na kvalitu dle standardu EN 1096-1: Kritéria přijatelnosti vad skla s povlakem (skvrny, póry, bodové vady, trhliny, škrábance).

Všeobecné pokyny

2- Všeobecné pokyny

2.1 Detekce povlaku

- Povlak SGG Timeless není snadné zjistit, neboť je zcela transparentní. Pro zjištění cínové strany skla lze použít digitální detektor či UV lampu. Povlak se vždy nachází na opačné straně (aplikuje se vždy na atmosférickou stranu plaveného skla).
- Aby se předešlo zmatkům během instalace, doporučuje se označit cínovou stranu skla (tj. opačnou stranu povlaku) vhodnou nálepkou (po dokončení instalace musí být možné nálepku snadno odstranit). Případné zbytky lepidla po nálepce je třeba jemně setřít, aniž by došlo k poškození povrchu skla.
- Společnost Saint-Gobain pracuje na vývoji detektoru povlaku pro skla SGG Timeless. Další informace vám ochotně sdělí nejbližší obchodní zástupce Saint-Gobain.

2.2 Manipulace

- Vždy se snažte minimalizovat otisky či jiné nečistoty na povrchu skla, které by vyžadovaly dodatečné čištění.
- Při manipulaci a instalaci je třeba používat rukavice. V žádném případě nesmí dojít k poškrábání skla nebo poškození jeho povlaku.

2.3 Přeprava hotových tabulí skla

- Je třeba zajistit, aby nedošlo při přepravě skla k poškození povlaku.
- Jednotlivé na sobě vyrovnané tabule skla musí být přepravovány v ochranných krabicích / bednách (doporučení) nebo na speciálních nosných rámech. Navíc musí být proti poškození chráněn i povrch každého skla:

- V horní a dolní části stohu vyrovnaných tabulí skla: Ochranu zajistíte pomocí vhodné obalové pěny typu „CELL-AIR“
- Mezi jednotlivými tabulemi skla: Ochranu zajistíte neutrálním práškem či jemným neutrálním (nekyselým) čistým nemastným papírem popřípadě vložením malých nepřilnavých korkových podložek (doporučeno).
- Vyrovnané tabule skla nařezaného na standardní velikosti musí být obaleny a vhodně zabezpečeny před poškozením.

2.4 Vybalení

- Při vybalování skla je třeba zajistit, aby balící materiál nepoškodil povlak SGG Timeless. Dbejte na to, aby nedocházelo ke tření mezi jednotlivými tabulemi skla či sklem a jinými objekty. Mohlo by dojít k poškození povlaku.

2.5 Montáž

- Se sklem manipulujte výhradně v čistých rukavicích.
- Povlak SGG Timeless by měl směřovat do vnitřního prostoru sprchové zástěny či koutu (nebo do části, která bude při sprchování vystavena vodě).
- V průběhu přepravy a v místě instalace zajistěte ochranu skla před nečistotami a odstříkujícími látkami (štěrka, beton, sádra, malta atd.). Dojde-li ke znečištění povrchu skla, je třeba veškeré nečistoty co nejdříve odstranit velkým množstvím vody, než dojde k jejich zaschnutí.
- Čištění v místě instalace rovněž provádějte velkým množstvím vody. Veškeré nečistoty je třeba odstranit. Použít k tomu můžete čistou houbu.

- Aby nedošlo k poškození povlaku, používejte výhradně nástroje z měkkých materiálů (např. čisté gumové kladívko atd.). Pracujte výhradně s lubrikanty, které nezanechávají stopy.
- Pro montáž lze použít běžná lepidla určená pro skla do sprchových zástěn a koutů. V případě pochybností je třeba provést test kompatibility lepidla. Na vyžádání vám Saint-Gobain Glass poskytne seznam testovaných lepidel.
- Lepidlo se využívá pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Přebytké lepidlo musí být okamžitě odstraněno z povrchu skla, než zatvrdne. Čištění lze provést neutrálním přípravkem na okna či jemným papírem nebo jemnou tkaninou s čistou pryžovou stěrkou.
- Použit lze i těsnící tmely.
- Dojde-li k zaschnutí či vytvrdnutí tmelu, jediný způsob, jak silikon odstranit, je použít rozředěný aceton na jemné tkanině (nikdy nepoužívejte ostré nástroje jako např. žiletky).

2.6 Po montáži

- Sklo důkladně omyjte vodou.
- K popisu skla nepoužívejte materiály jako např. křídou. Tyto materiály jsou abrazivní a mohou poškodit povlak. Je-li nutné práce v místě instalace přerušit, ujistěte se, že sklo je zabezpečeno před pádem nebo dalšími riziky jeho poškození.

Pokyny pro použití

3- Pokyny pro použití

3.1 Údržba a čištění

SGG Timeless je sklo pro snadnou údržbu. Nicméně chcete-li udržet jeho dlouhou životnost a vzhled, je třeba zajistit pravidelné čištění. Frekvence čištění závisí na četnosti používání sprchové zástěny. Obecně se doporučuje provádět čištění asi dvakrát za měsíc, je-li sprchová zástěna využívána pravidelně.

3.2 Po sprchování

- Po každém sprchování je vhodné opláchnout sklo čistou vodou a setřít jej jemnou pryžovou stěrkou. Tím se odstraní veškeré zbytky vody z povrchu skla. Jedině takto lze docílit perfektního vzhledu a maximální životnosti. Všimněte si, že na povrchu SGG Timeless zůstane mnohem méně vody, než na běžných typech skla.
- Skla SGG Timeless se v porovnání s běžnými typy skel také výrazně méně zapařují. Po vysprchování stačí vyčkat, než se pára ze skel odpaří, stáhnout ji stěrkou či spláchnout čistou vodou.

3.3 Čištění

- Rozředěný bílý ocet je ideálním roztokem pro odstranění usazených zbytků vodního kamene. Čištění se doporučuje provádět alespoň dvakrát za měsíc. Obsahuje-li voda větší množství vodního kamene, lze použít komerční produkty, jako jsou Antikal, Cilit-Bang nebo srovnatelné prostředky. Pro nanesení roztoku či čisticího prostředku na povrch skla použijte jemnou houbu či tkaninu. Následně opláchněte sklo čistou vodou a přebytečnou vodu stáhněte stěrkou.
- Povoleno je také používat neutrální čisticí prostředky určené pro čištění sprchových koutů a zástěn.

3.4 Doporučení pro čištění a údržbu

- Nepoužívejte čisticí přípravky obsahující abraziva. Také chemicky agresivní čisticí prostředky se nedoporučují.
- V žádném případě nepoužívejte čistý alkohol, aceton, kyseliny, sodu, silné zásady nebo bělidlo.
- Povoleny nejsou ani tvrdé čisticí nástroje, jako jsou hrubé či ostré houby, tkaniny, drátěnky nebo žiletky.



SAINT-GOBAIN GLASS

Obchodní kancelář
pro Českou republiku

Tel.: +420 271 029 403

Email: glassinfo.cz@saint-gobain.com

www.saint-gobain-glass.com

